



Vidange sur Nissan Patrol GR Y60 1988 à 1997

Vidage de Patrol GR

Rédigé par: Jean-Philippe Rapatel



INTRODUCTION

Comment réaliser la vidange de son patrol



OUTILS:

- [Clef a pipe de 14](#) (1)
- [Clef à filtre](#) (1)
- [Bac de vidange de minimum 7 litres](#) (1)
- [Chiffon](#) (1)



PIÈCES:

- [6 7 litre d'huile préconisation multigrade SAE 15w40](#) (1)
- [Filtre à huile](#) (1)

Étape 1 — 1 . Préparation



- Dévisser le bouchon de remplissage et le nettoyer, Idem pour la jauge .

Étape 2 — 2 . Vidange



- Placer un bac de récupération sous le carter moteur et dévisser la vis avec une clef a pipe de 14 . Puis laisser couler la totalité d'huile .

Étape 3 — 3 . Devissage du filtre



- Dévisser le filtre à huile en plaçant un chiffon dessous pour l'écoulement du peut de reste d'huile dans celui ci .

Étape 4 — 4 . Remplacement du filtre et revissage vis carter moteur



- Revisser la vis du carter moteur.
- Huiler le joint du filtre avec un peu votre huile neuve pour qu'il ne colle pas et sèche pas puis remettre le filtre en le serrant a la main .

Étape 5 — 5 . Nous pouvons enfin remettre de l'huile



- Vous pouvez enfin remplir en huile par le bouchon de remplissage en surveillant le niveau avec la jauge de temps en temps
- Il faudra environ 6,7 litres d'huile,

Étape 6 — 6 . Fin de vidange



- La vidange est faite, coller une étiquette (souvent fournit avec les bidons) et marquer le kilométrage de votre prochaine vidange à "+ 5000 kms" (ou 2 ans) .