



Changer les silentblocs de suspension d'échappement sur Peugeot 207

Ce tutoriel porte sur le changement du silentbloc de suspension d'échappement sur une Peugeot 207 1.6 HDI.

Rédigé par: Guillaume SUC



INTRODUCTION

Nous allons changer le silentbloc de suspension d'échappement sur une Peugeot 207 1.6 HDI en plusieurs étapes.



OUTILS:

- Clé plate (1)
13
- Cliquet (1)
- Douilles (1)
13



PIÈCES:

- Silentbloc d'échappement (1)

Étape 1 — Visualisation de l'ancien support



- Lieu où le support est fixé.

Étape 2 — Desserrer le silentbloc de suspension d'échappement



- Insérer à l'aide d'un cliquet avec un embout de 13 sur la partie la plus basse
- Insérer ensuite une clé plate de 13 sur la partie la plus haute pour garder le boulon de serrage en appuie et tourner le cliquet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Étape 3 — Enlever l'ancien support



- Faire pression entre le support et le silent-bloc pour sortir le bout du support de son logement. Il faut tirer le caoutchouc en haut et le support en bas pour le détacher de son logement.

Étape 4 — Mettre en place le nouveau silentbloc de suspension d'échappement



- Nettoyer autour du silencieux d'échappement les anciens dépôts de rouilles.
- Mettre en place le nouveau silentbloc de suspension d'échappement.

Étape 5 — Mettre l'embout dans le silentbloc en caoutchouc



- Mettre l'embout du nouveau silentbloc de suspension dans son logement en caoutchouc.

Étape 6 — Serrer le support d'échappement



- Rapprocher chaque extrémités du nouveau silentbloc de suspension.
- Ensuite, placer la clé plate et le cliquet (13mm) et commencer à visser dans le sens des aiguilles d'une montre en faisant contre appuie avec la clé plate.

Étape 7 — Fin du changement du silentbloc de suspension d'échappement



- Contrôler visuellement que le changement du silentbloc de suspension d'échappement soit correctement effectuée.

Changement du silentbloc de suspension d'échappement sur Peugeot 207 1.6 HDI