Changer les ampoules feux de brouillard avant - Peugeot 307

Rédigé par: gregory souabe



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-20 03:15:30 AM (MST).

INTRODUCTION

Comment changer une ampoule de feux de brouillard avant sur Peugeot 307 phase 2 1.6 hdi

OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Un cric (1)
- Chandelles (1)

PIÈCES:

- Ampoules (1)

Étape 1 — Sécuriser le véhicule





- Placer la voiture sur **un cric**
- Devisser les 4 boulons de la roue

Étape 2 — Dépose du passage de roue







- Retirer les clips de fixation avec un petit **tournevis plat** pour que la fixation se rabatte afin quel soit plus simple a enlever.il y en a une aussi a coter du point d encrage pour lever la voiture (attention clips présent à cote du point de levage)
- Démonter les 2 clips en alu (vis 1/4 de tour)

Étape 3 — Retirer le pare boue





- Retirer légèrement le pare boue
- Extraire le pare de boue délicatement

⚠ Attention à la fixation du capteur abs (une fente dans la carrosserie de la voiture)

Étape 4 — Retirer l'ampoule





- Accéder à **l'ampoule de feux de brouillard**
- Dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Extraire de son emplacement
- Tirer la petit tige vers soi en tirant la broche vers le bas sans trop forcer afin de ne pas l'abimer

Étape 5 — Repose de la nouvelle ampoule





- Réenclencher la nouvelle ampoule jusqu'à entendre le clic .
- Bien la positionner entre les fentes les clips en plastique

Étape 6 — Remontage




- Remettre le passe de roue attention au capteur d'ABS
- Visser les boulons de la roue Retirer le cric et finir le serrage de la roue en croix avec le véhicule poser au sol