Remplacement biellette de barre stabilisatrice sur Citroën C3 Picasso

Rédigé par: afeltra.ciro



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 05:25:25 AM (MST).

OUTILS:

- Un cric (1)
- Chandelles (1)
- Clé plate (1)
- Clé torx (1)

PIÈCES:

- Biellette de barre stabilisatrice avant (1)

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 05:25:25 AM (MST).

Étape 1 — Préparatifs





Munissez-vous de la documentation du véhicule et des outils nécessaires à l'opération sans oublier les équipements de protection (lunettes, gants, etc).

Changez les biellettes par paire.

Étape 2 — Caler le véhicule





- Débloquez les écrous des roues et posez le véhicule sur chandelles.

⚠ Sécurisez le véhicule, il est impératif que les chandelles ne soutiennent pas le véhicule par les trains avant . afin de ne pas mettre la barre stabilisatrice en contrainte.

- Dévissez les écrous des roues et déposez les roues.

Étape 3 — Démontage







- Devissez les deux ecrous.
- utilisez les bons outils pour démonter les écrous sans faire tourner les biellettes.

Étape 4 — Remontage





- Comparez l'ancienne et la nouvelle pièce afin d’être sur de la compatibilité.

⚠ Remontez la nouvelle biellette de la même façon afin de ne pas l’endommager.

- Remonter les roues et reposer le véhicule.